



KNIPEX

Clapet automatique de compensation de pression
stable en température de -30 °C à +80 °C
dispositif pour attacher un cadenas
porte-documents, plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants
fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium
poignée bi-matière ergonomique
idéal pour les conditions les plus difficiles grâce au polypropylène résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux températures
flexibilité maximale grâce aux 19 poches à outils et 61 boucles de retenue, ainsi qu'au système de séparation en aluminium adaptable
transportable par avion, avec poignée extensible et roulettes faciles à manœuvrer pour plus de confort
nombre de compartiments : 80
équipée de 22 outils de marque dont 16 de marque KNIPEX dont certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900 :

- 00 11 01 : Clé TwinKey® pour armoires et systèmes de fermeture standard
- 98 52 : Couteau à câble
- 97 53 14 : Pince à sertir auto-réglable pour embouts de câbles (0,08 endash 16 mm²)
- 98 25 01 SL : Tournevis (Slim) pour vis cruciformes Pozidriv® PZ1 x 80 mm
- 98 25 02 SL : Tournevis (Slim) pour vis cruciformes Pozidriv® PZ2 x 100 mm
- 98 20 35 SL : Tournevis (Slim) pour vis à fente 0,6 x 3,5 x 100 mm
- 98 20 55 SL : Tournevis (Slim) pour vis à fente 1,0 x 5,5 x 125 mm
- 13 86 200 : Pince pour installations électriques (Ø 15 mm / 50 mm²)
- 16 95 01 SB : Outil de dénudage universel ErgoStrip® (Ø 8,0 endash 13,0 mm)
- 70 06 160 : Pince coupante diagonale 160 mm
- 98 25 01 SLS : Tournevis (Slim) Plus/Minus Pozidriv® PZ/S1 x 80 mm

Caractéristiques

charge utile max (kg)	25
dimensions l x h x p (mm)	550 x 350 x 225
poids (kg)	7 (à vide)
volume (l)	26.4

Référence	Prix HT
10560213 MALETTE A OUTILS ROBUST26 MOVE + COMPOSITION ELECTRICITE	-