



VISO

Équipée d'une poignée sur le dessus et de 2 poignées latérales
 coins aluminium renforcés
 fermeture par clés
 parfaitement gerbable
 peut être équipée de 4 roues en caoutchouc de Ø 50 mm dont 2 avec frein (réf. MALLEWKIT)
 les modèles WS et WM sont équipés d'une poignée télescopique et de 2 roulettes.

Caractéristiques

| Référence | capacité (l) | charge max. (kg) | hauteur (mm) | largeur (mm) | longueur (mm) | modèle | poids (kg) | Prix HT |
|-----------|--------------|------------------|--------------|--------------|---------------|--------|------------|---------|
| 159438 | 27 | 30 | 210 | 350 | 450 | - | 3,5 | - |
| 159440 | 44 | 40 | 260 | 400 | 500 | - | 4,5 | - |
| 159439 | 27 | 30 | 430 | 150 | 326 | - | 6,3 | - |
| 159442 | 66 | 50 | 310 | 450 | 550 | 5,5 | - | - |
| 159441 | 44 | 40 | 480 | 200 | 375 | 6,5 | - | - |
| 159443 | 94 | 60 | 360 | 500 | 600 | - | 7 | - |
| 159444 | 130 | 70 | 410 | 550 | 650 | - | 9,0 | - |