



VIRFOLLET ET CIE

Les raccords Fonte Malléable produits par ATUSA sont à cœur blanc selon la norme de production et l'utilisation EN10242

ils sont filetés selon l'ISO711 avec des filetages intérieurs cylindriques et extérieurs coniques

la pression maximale est de 25 bars pour une température de -20°C à 120°C avec des mesures extrapolés à 20 bars pour des températures de 120°C à 300°C galvanisation à chaud revêtement de zinc supérieur à 500gr/m² soit une épaisseur moyenne de 70 µm.

Référence		Prix HT
10527586	MAMELON FILETAGE DROITE GAL 15 X 21 1/2" FIG. 280 G	-
10527587	MAMELON FILETAGE DROITE GAL 20 X 27 3/4" FIG. 280 G	-
10527585	MAMELON FILETAGE DROITE GAL 12 X 17 3/8" FIG. 280 G	-
10527588	MAMELON FILETAGE DROITE GAL 26 X 34 1" FIG. 280 G	-
10527589	MAMELON FILETAGE DROITE GAL 33 X 42 1 1/4" FIG. 280 G	-
10527590	MAMELON FILETAGE DROITE GAL 40 X 49 1 1/2" FIG. 280 G	-
10527591	MAMELON FILETAGE DROITE GAL 50 X 60 2" FIG. 280 G	-
10527592	MAMELON FILETAGE DROITE GAL 66 X 76 2 1/2" FIG. 280 G	-
10527593	MAMELON FILETAGE DROITE GAL 80 X 90 3" FIG. 280 G	-