



**DL CHEMICALS**

Mastic colle à base de MS polymère  
 adhère aux surfaces légèrement humides  
 convient pour la pierre naturelle, ne corrode pas les métaux  
 peut être peint avec la plupart des peintures à base d'eau et de solvant  
 élasticité permanente  
 très bonne résistance aux rayons UV et aux intempéries  
 sans solvant, sans isocyanate, sans phtalates  
 usage intérieur et extérieur  
 pour jointoyer et coller  
 adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction comme  
 l'aluminium, zinc, acier galvanisé et inoxydable, cuivre, pierre naturelle, bois traité,  
 plâtre, pierre, verre dégraissé, émail, métaux, verre (pas pour les joints de vitrage),  
 etc.  
 peut également être utilisé sur des surfaces absorbantes telles que le béton et la  
 brique (un primaire est recommandé pour une adhérence optimale)  
 conforme aux exigences du code FDA 21 §177.2600 (e) pour le contact alimentaire  
 résistance aux températures : -40°C à +90°C  
 température d'application : +5°C à +40°C.

**Caractéristiques**

contenance (ml)	290
-----------------	-----

Référence	coloris	Prix HT
10531645	blanc	-
10538306	gris	-