



LEMAN

Acier HSS

mèche à hélice unique, en cône pour une meilleure évacuation des copeaux, avec pointe de centrage à vis pour avance automatique et traceur latéral pour une amorce propre.

Caractéristiques

Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
24748	235	160	10	-
24747	235	160	8	-
24746	235	160	6	-
24749	235	160	12	-
24751	235	160	14	-
24752	235	160	16	-
24753	235	160	18	-
24754	235	160	20	-
24755	235	160	22	-
24759	460	380	10	-
24760	460	380	12	-
24762	460	380	14	-
24763	460	380	16	-
24757	235	160	26	-
24756	235	160	24	-
24764	460	380	18	-
24765	460	380	20	-
24766	460	380	22	-
24770	600	520	12	-
24771	600	520	14	-
24767	460	380	24	-
24772	600	520	16	-
24768	460	380	26	-

Référence	longueur totale (mm)	longueur utile (mm)	Ø (mm)	Prix HT
24773	600	520	18	-
24758	235	160	30	-
24769	460	380	30	-
24774	600	520	20	-
24775	600	520	22	-
24776	600	520	24	-
24777	600	520	26	-
24779	600	520	30	-