



## METABO

Moteur Brushless sans charbon

Système électronique Tacho-Constamatic (TC) : avance extrêmement rapide

Système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick

Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion

Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT)

Système antivibrations : Autobalance intégré jusqu'à 50 % de vibrations en moins dans la main et le bras

Interrupteur Paddle avec fonction homme-mort

Frein d'arrêt, au système anti-rebond, à la protection contre la surcharge, au démarrage progressif et à la protection anti-redémarrage.

Possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur

Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules

Oeillet en acier pour mousqueton

Livrée avec capot de protection, clip de capot de protection pour le tronçonnage, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) et filtre antipoussière.

## Caractéristiques

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| frein                                 | oui                      |
| interrupteur                          | non verrouillable        |
| longueur (mm)                         | 364                      |
| modèle                                | wepba 20-125 quick ds bl |
| poids (kg)                            | 2,60                     |
| puissance absorbée (w)                | 2000                     |
| puissance sonore (dba)                | 86                       |
| taux de vibration (m/s <sup>2</sup> ) | 5,08                     |
| variateur de vitesse                  | non                      |
| vitesse à vide (tr/min)               | 11000                    |

| Référence  | Prix HT |
|--|---------|
| 10562288 MEULEUSE D'ANGLE 125MM 2000W WEPBA 20-125 QUICK DS BL | -       |