



METABO

Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule
 interrupteur Paddle (poignée homme-mort) pour une protection élevée de l'utilisateur
 poignée principale rotative et poignée supplémentaire montable à 3 emplacements
 système Metabo Quick pour changer de meule sans outil
 capot de protection réglable sans outil, avec fixation anti-torsion
 démarrage progressif empêchant le fusible de sauter à la mise en route de la machine
 protection électronique contre la surcharge et protection anti-redémarrage
 Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
 interrupteur de sécurité empêchant toute mise en marche involontaire de l'appareil
 balais autorupteurs pour la protection du moteur
 signal LED en cas de déclenchement de la protection anti-redémarrage ou de surchauffe
 livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage rapide, poignée supplémentaire Metabo VibraTech.

Caractéristiques

frein	non
interrupteur	non verrouillable
modèle	we 26-230 mvt quick
poids (kg)	6,30
puissance absorbée (w)	2600
puissance sonore (dba)	94
taux de vibration (m/s ²)	6,4
variateur de vitesse	non
vitesse à vide (tr/min)	6600

Référence	Prix HT
10123272 MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2600W WE 26-230 MVT QUICK	-