



METABO

Moteur Brushless sans charbon

large champ d'applications grâce à la profondeur de tronçonnage extrême de 77 mm
interrupteur Paddle (poignée Homme Mort) pour une protection élevée de l'utilisateur
le système de freinage rapide immobilise la meule en quelques secondes après l'arrêt de la machine pour une protection maximale de l'utilisateur

système Metabo Quick pour le changement de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide

capot de protection réglable sans outil, avec fixation anti-torsion

poignée principale rotative : sécurité élevée et meilleure prise en main lors du tronçonnage

poignée supplémentaire avec trois positions de montage

arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule

protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage

livrée en coffret plastique avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage rapide, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)

sans batterie, sans chargeur.

Caractéristiques

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| capacité batterie (ah) | - |
| frein | oui |
| interrupteur | non verrouillable |
| modèle | wpb 36-18 ltx bl 24-230 quick |
| Ø du disque (mm) | 230 |
| poids (kg) | 4,60 |
| tension batterie (v) | 2 x 18 |
| type de batterie | li-ion |
| variateur de vitesse | non |
| vitesse à vide (tr/min) | 6600 |

| Référence | Prix HT |
|---|---------|
| 10536091 MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2X18V WPB 36-18 LTX BL 24-230 QUICK | - |