



MIROIR INDUSTRIE

Contrôle respectivement 2, 3, ou 4 directions selon sa forme, 1/8, 1/4 ou 1/2 sphérique
 en PMMA (plexiglas) non incassable limitant son utilisation dans des locaux recevant du public
 livré avec kit de fixation pour angle, mur ou plafond selon les modèles.

Caractéristiques

| Référence | dimensions (mm) | distance maxi de l'utilisateur au miroir | forme | poids (kg) | Prix HT |
|-----------|-----------------|--|---------------|------------|---------|
| 19853 | 660 | env 4 m | 1/8 de sphère | 0.9 | - |
| 19854 | 800 | env 6 m | 1/8 de sphère | 2.8 | - |
| 19856 | 660 | env 8 m | 1/4 de sphère | 1.9 | - |
| 19855 | 1150 | env 10 m | 1/8 de sphère | 3.1 | - |
| 19857 | 800 | env 10 m | 1/4 de sphère | 2.3 | - |
| 19858 | 1150 | env 15 m | 1/4 de sphère | 4.6 | - |
| 19859 | 660 | env 8 m | 1/2 de sphère | 3.7 | - |
| 19860 | 800 | env 10 m | 1/2 de sphère | 6 | - |
| 19861 | 1150 | env 15 m | 1/2 de sphère | 11 | - |