



HAEMMERLIN CDH GROUP

Plateau universel à ridelles latérales et frontale déployables pour le levage de matériel volumineux,
treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention
hauteur de travail maximale 20 m à l'oblique et 40 m à la verticale (avec rajout de composants, nous consulter)
genouillère aluminium double pli réglable de 0 à 60°
chariot standard équipé d'un système parachute
butoirs bas intégrés dans l'échelle de base
échelles renforcées en aluminium
composition :
1 treuil complet monophasé 220 V / 50 Hz
1 plateau universel
1 câble Ø 6 mm L. 45 m (pour une hauteur de travail maxi de 21 m)
1 échelle de base renforcée 2 m + boulons rapides
3 échelle rallonge renforcée 2 m + boulons rapides
1 échelle rallonge renforcée 1 m + boulons rapides
1 genouillère double pli 0 à 60° + boulons rapides 1
1 traverse de tête
1 chariot standard
1 télécommande complète détachable 24 V (câble 3 m)
1 fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m.

Caractéristiques

capacité du plateau (l)	273
charge utile (kg)	250
hauteur de travail (m)	10,5

Référence	Prix HT
10008920 MONTE-MATERIAUX MAXIAL EXPERT 250/40 COUVREUR	-