



SIKA

Mortier prédosé, hautes performances mécaniques, pour imperméabilisation, réparation, surfacage et collage

domaines d' application :

en préparation de fonds :

- bouche-porage avant peinture
- surfacage général avant application de peintures, résines époxydiques ou polyuréthanes

en réparation de faible épaisseur :

- réparation des acrotères, balcons, poteaux, voiles

en mortier d'imperméabilisation :

- peut être utilisé pour l'exécution d'enduit d'imperméabilisation de faible épaisseur sur support béton ou mortier
- peut supporter des pressions et des sous-pressions
- imperméabilisation de caves, sous-sols, piscines, bassins, réservoirs d'eau potable...

- réalisation de cuvelages

en produit de collage :

- mortier-colle pour pose de carrelage en mur et en sol (façades, piscines, cuves, caniveaux industriels...)

- pont d'adhérence pour reprise de bétonnage

- collage de bordures (trottoirs, îlots directionnels, etc)

granulométrie : 0 à 0,5 mm

épaisseur par couche : 1,5 à 3 mm

consommation : environ 2,1 Kg/m² par mm d'épaisseur

délai de mise en peinture : 24 h

délai de durcissement : 7 jours.

Caractéristiques

coloris	blanc
conditionnement	kit de 26,75 kg

Référence		Prix HT
205186	MICRO MORTIER SIKATOP 121 SURFACAGE KIT 26,75 KG BLANC	-