



NILFISK

Chassis en acier laqué à 4 grandes roues
 frein de parking au pied
 pompe axiale à 3 positions céramique
 chaudière EcoPower à haut rendement > 92%
 fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation
 cellule manque flamme brûleur
 système anticalcaire avec réglage de dureté
 système intégré d'auto-diagnostic : affichage des codes par LED
 réservoir de détergent 10L amovible
 système de détergent haute pression avec rinçage automatique
 coffre de rangement intégré
 livré avec flexible HP, pistolet Ergo 2000, coupleurs Ergo pour flexible HP, raccord d'entrée d'eau, lance Universal Plus sans buse HP, buse Universal Plus.

Caractéristiques

capacité du réservoir de carburant (l)	15
consommation de fioul (kg/h)	3,1
débit (l/h)	770
hauteur (mm)	980
largeur (mm)	700
longueur (mm)	1010
longueur de flexible (m)	10
modèle	mh 3m-160/770 pa
poids (kg)	133
pression de service (bar)	160
puissance absorbée (kw)	4,7
tension - phases (v)	230
type de pompe	axiale
vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	1450

Référence		Prix HT
10001603	NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MH 3M-160/770 PA EU	-