



**NILFISK**

Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues  
 frein de parking au pied  
 marche/arrêt automatique, temporisé  
 pompe axiale NA3 à 3 pistons inox  
 chaudière EcoPower à haut rendement > 92%  
 fonction "ECO" 60°C pour une faible consommation  
 température ajustable de 30°C à 150°C  
 cellule manque flamme brûleur  
 système anti-calcaire avec réglage de dureté  
 système intégré d'auto-diagnostique : affichage des codes par LED  
 système de détergent Haute Pression avec rinçage automatique  
 équipé d'un pistolet Ergo 2000, enrouleur avec 15 m de flexible HP, lance à  
 couplage rapide "Universal Plus" à pression continue munie d'une buse HP Tornado  
 Plus, système Total Check détection des défauts & maintenances préventives.

**Caractéristiques**

capacité du réservoir de carburant (l)	15
capacité du réservoir de détergent (l)	10
consommation de fioul (kg/h)	2,4
débit (l/h)	600
hauteur (mm)	1016
largeur (mm)	700
longueur (mm)	1010
longueur de flexible (m)	15
matériau de la culasse	laiton
matériau des pistons	inox
modèle	mh 3c-145/600 pax
poids (kg)	119
pression de service (bar)	145
puissance absorbée (kw)	3,7
tambour enrouleur	non
température max. (°c)	40
tension - phases (v )	230
type de pompe	axiale

vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	2800
--	------

Référence		Prix HT
10146865	NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MONO MH 3C-145/600 PAX EU	-