



ARELEC

Ferrure pré-montée universelle pour l'ouverture automatique de tiroir.
Une légère pression sur façade permet l'ouverture.

La fermeture se fera de façon classique.

Mécanisme universel utilisable avec tous types de coulisses* toutes marques :

Simple paroi, double paroi, invisible, à billes, à galets avec ou sans amortisseur.

* Excepté les coulisses à fonctionnement inversées type Push.

Cette ferrure pré-montée est composée de :

- 1 profil aluminium hauteur 690 mm, largeur 170 mm recoupable
- 2 platines plastique à fixation façade ou haute et basse
- 1 mécanisme électromagnétique hauteur réglable déjà câblé et posé
- 1 bloc d'alimentation à pose magnétique sur support autocollant
- 1 câble secteur longueur 1900 mm
- 2 butées de façade par tiroir
- Visserie de pose

Pour tiroir de largeur : 350 à 1200 mm

Pour tiroir profondeur maxi : 550 mm

Caractéristiques

alimentation	avec
charge (kg)	50
hauteur (mm)	690
largeur (mm)	170
matériau	alu / plastique
mécanisme électromagnétique	avec
pour	3 tiroirs
pour tiroir de largeur maxi	1200 mm
pour tiroir de largeur mini	350 mm
pour tiroir de profondeur maxi	550 mm

Référence	Prix HT
FA1121112111411 FERRURE EDRAWER 3 TIROIR OUV.ELECTRO-MECANIQUE	-