



**GYS**

Générateur de soudage triphasé multi-procédés conçu pour les environnements industriels exigeants. Doté d'un dévidoir 4 galets disposant d'un facteur de marche de 500 A à 60% et d'un groupe de refroidissement intégré 800 W.

Multi-procédés : MIG/MAG pulsé, MMA DC/pulsé et TIG DC Lift/pulsé

4 modes de soudage MIG/MAG : Standard, Pulsé, ModulArc et Manuel

Plus de 40 synergies intégrées pour acier, aluminium (AlMg, AlSi), inox (CrNi) et CuSi

Interface intuitive 3,5" , multilingue, avec modes Easy et Expert

200 programmes mémorisables + portabilité USB

MIG/MAG pulsé :

Acier / Inox : Ø 0,6 à 1,2 mm

Aluminium : Ø 0,8 à 1,2 mm

Fil fourré : Ø 0,9 à 1,6 mm

Tension alimentation : 400 V 3 / 50 60 Hz

Facteur de marche à 40°C à 60% (A) : 300

Facteur de marche à 40°C à 100% (A) : 280

Poids (kg) : 68

Poste livré avec :

Dévidoir WF 36

Faisceau de liaison MIG-i - eau - 10m - Ø 70mm<sup>2</sup>

Câble de masse 600A - 70mm<sup>2</sup> - 4m - Pince mâchoires

Lot de 2 galets type B pour fil alu Ø 1,0 / 1,2 mm

Torche MIG 500A - liquide - 3m - alu (Ø1.2mm-M8)

Référence		Prix HT
10564248	PACK GALAXY GENERATEUR MIG/MAG 400T GW 2	-