



**TRACTEL**

Palan à chaîne triphasé 400V  
 classification FEM 2M / ISO M5 soit plus de 12000 heures de services (selon sollicitations)  
 opérations répétitives sans surchauffe  
 refroidissement optimisé  
 protection IP55 : protection contre les poussières et étanche contre les jets d'eau  
 commande basse tension 24V  
 coupure thermique du moteur en cas de surchauffe  
 sonde thermique  
 Conception et coefficient de sécurité selon la norme EN14492-2 2010

**Caractéristiques**

hauteur de levée (m)	3,00
tension (v)	400

Référence	charge maximale utile (kg)	nombre de brins	Ø de chaîne (mm)	poids (kg)	puissance (kw)	vitesse de levage (m/min)	Prix HT
10531582	250	1	4	22	0,4	10	-
10531583	500	2	4	24	0,4	5	-
10531584	500	1	5	33	0,72	8	-
10531585	500	2	5	36	0,18/0,72	2/8	-
10531586	1000	2	5	37	0,72	4	-
10531587	1000	2	5	40	0,72/0,72	1/4	-
10531588	1000	1	7	48	1,6	8	-
10531589	1000	1	7	51	0,4/1,6	2/8	-
10531590	2000	2	7	56	1,6	4	-
10531591	2000	2	7	59	0,4/1,6	1/4	-