



LEVAC

Marquage de la charge maximale d'utilisation (WLL)
 utilisation asymétrique possible (levage de pièces déséquilibrées)
 suspension par anneau central
 faible hauteur perdue
 pas de réglage : 100 mm.

Caractéristiques

Référence	charge maximale utile	longueur maxi	longueur mini	poids (kg)	Prix HT
197745	2000 kg	1 m	0,6 m	37	-
197740	1000 kg	1 m	0,6 m	23	-
197750	3000 kg	1 m	0,6 m	33	-
197741	1000 kg	2 m	1 m	41	-
197742	1000 kg	3 m	1,4 m	69	-
197746	2000 kg	2 m	1 m	65	-
197743	1000 kg	4 m	2 m	113	-
197751	3000 kg	2 m	1 m	82	-
197747	2000 kg	3 m	1,4 m	128	-
197756	4000 kg	2 m	1 m	100	-
197760	5000 kg	2 m	1 m	120	-
197752	3000 kg	3 m	1,4 m	133	-
197748	2000 kg	4 m	2 m	168	-
197744	1000 kg	5 m	2,4 m	168	-
197757	4000 kg	3 m	1,4 m	180	-
197761	5000 kg	3 m	1,4 m	221	-
197749	2000 kg	5 m	2,4 m	280	-
197753	3000 kg	4 m	2 m	201	-
197754	3000 kg	5 m	2,4 m	292	-
197758	4000 kg	4 m	2 m	240	-
197762	5000 kg	4 m	2 m	285	-
197759	4000 kg	5 m	2,4 m	378	-
197763	5000 kg	5 m	2,4 m	433	-