



SOFOP TALIAPLAST MULTIGRAPHIC

Panneaux en acier galvanisé plein épaisseur 1 mm
poignée ergonomique avec blocage automatique des pieds en position ouverte ou fermée
pieds amovibles en fil acier galvanisé Ø 12 mm
livré avec 2 sacs de lestage
emballage individuel sous film thermo-rétractable très résistant.

Caractéristiques

| Référence | classe | signalisation | taille | type | Prix HT |
|-----------|--------|-------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
| 199882 | t1 | danger travaux | 700 mm | ak5 | - |
| 2340 | t1 | route barrée | 800 x 600 mm | kc1 | - |
| 174497 | t1 | sortie de chantier | 800 x 600 mm | kc1 | - |
| 9121480 | t1 | chaussée glissante | 1000 mm | ak4 | - |
| 9121481 | t1 | danger travaux | 1000 mm | ak5 | - |
| 2336 | t1 | danger | 1000 mm | ak14 | - |
| 9121479 | t1 | chaussée rétrécie | 1000 mm | ak3 | - |
| 2338 | t1 | limitation 50 km/h | 850 mm | b14 | - |
| 2339 | t1 | fin de limitation | 850 mm | b31 | - |
| 196122 | t1 | travaux / obstacle + fin de travaux | 1400 x 200 mm | k2 (2 dble faces) | - |
| 196124 | t1 | déviation gauche | 1300 x 300 mm | kd22 | - |
| 196123 | t1 | déviation vers gauche ou droite | 1500 x 500 | k8 | - |
| 174493 | 2 | danger travaux | 1000 mm | ak5 | - |