



RUST OLEUM FRANCE SA

Laque industrielle 2-en-1 haute résistance à séchage rapide. Application intérieure/extérieure sur une large gamme de matériaux (acier nu, acier galvanisé, aluminium...).

Primaire et finition antirouille en un seul produit, adhérence tous supports et sans primaire, pour protéger efficacement les machines, carters, vannes et autindustrielles.

Pulvériser en couche mince (allers-retours) à 25 cm et parallèlement à la surface pour former un film régulier et continu. Une couche croisée suffit dans la plupart des cas.

500 ml net de peinture dans un aérosol de 650 ml brut.

Résistance à la chaleur : 100°C.

Rendement : de 3 à 6m² par aérosol selon les surfaces à peindre

Sec au toucher : 20 min.

Manipulable : 45 min.

Recouvrable : dans l'heure ou après 48h.

Après chaque utilisation, retourner l'aérosol et pulvériser 2-3 secondes pour purger la valve.

Caractéristiques

Référence	coloris	teinte ral	Prix HT
10549649	blanc mat	-	-
10549650	blanc pur	-	-
10549639	bleu gentiane	5010	-
10549648	gris anthracite	-	-
10549647	gris clair	-	-
10549641	jaune zinc	-	-
10549646	noir foncé	-	-
10549645	noir mat	-	-
10549644	noir satin	-	-
10549643	rouge feu	-	-
10549642	transparent	-	-
10549640	vert mousse	6005	-