



**OPTIMUM**

Précision de concentricité garantie 0.03 mm mesurée sur la broche de perçage  
 table de travail, inclinable de  $\pm 45^\circ$  et orientable à  $360^\circ$   
 broche équipée de roulements de très haute qualité  
 socle robuste, surdimensionné avec rainures en "T" et renforts arrière  
 finition précise, table de perçage stable avec rainures en "T" croisées et récupération  
 de liquide de refroidissement  
 meilleure transmission de l'énergie grâce aux courroies haute qualité GATES et  
 poulies en aluminium  
 carter de poulies avec capteur de sécurité de série  
 carter de protection surdimensionné, réglable en hauteur, asservi électriquement  
 rotation gauche/droite sur version 400V  
 interrupteur de sécurité conforme aux normes IP54 avec bobinage basse tension et  
 arrêt d'urgence "coup de poing"  
 puissance moteur : 1.1 kW  
 hauteur de table : 850 mm  
 $\varnothing$  de la colonne : 92 mm  
 capacité de perçage : 30 mm  
 capacité en continu : 25 mm  
 dimensions table de perçage (Lxl) : 355 x 355 mm  
 dim. rainures en "T" table de perçage : 14 mm  
 inclinaison/orientation de la table :  $45^\circ/360^\circ$   
 capacité de charge : 55 kg  
 distance broche - table (max.) : 640 mm  
 vitesses de broche : 120 - 1810 tr/min  
 nombre de vitesses : 9  
 distance broche - socle (max.) : 1170 mm  
 dimensions du socle (Lxl) : 575 x 350 mm  
 course du mandrin : 120 mm  
 attachement de broche : CM4  
 col de cygne : 254 mm  
 dim. tasseaux en "T" socle : 14 mm  
 nombre de tasseaux : 2  
 dim. entraxe rainures : 138 mm  
 poids : 145 kg  
 Accessoires de série : mandrin auto-serrant 1 - 16 mm, tasseaux en "T", arbre CM 4 / B16, chasse cône.

**Caractéristiques**

Référence	modèle	Prix HT
10538004	400 v	-
10538003	230 v	-