



OPTIMUM

Broche équipée de roulements, mandrin auto serrant.
 Jauge digitale de profondeur et d'un tachymètre digital intégrés au carter.
 Courroie crantée optimisant la transmission et diminuant la consommation électrique.
 Carter de mandrin et de poulie avec capteur de sécurité. Table de travail avec rainures en "T" croisées, inclinable $\pm 45^\circ$ et orientable à 360° .
 Montée et descente de la table par crémaillère.
 Equipée d'un volant de cabestan en aluminium avec poignées "Softgrip".
 Interrupteur de sécurité (conforme aux normes IP54) avec bobinage basse tension et arrêt d'urgence "coup de poing".
 Col de cygne : 254 mm
 Dimensions L x l x h : 755 x 440 x 1705 mm
 Capacité de perçage max. : $\varnothing 30$ mm
 Cône morse : CM4
 Course de la broche (mm) : 120 mm
 Nombre de vitesses : 9
 Vitesse de la broche (tr/min) : 120-1810
 Dimensions de la table (mm) : 475 x 425
 Entraxe rainurage de la table (mm) : 16
 Puissance moteur (kW) : 1.1
 Tension (V) : 400 V
 Poids (kg) : 132

Référence		Prix HT
10562314	PERCEUSE SUR COLONNE D33 PRO	-