



SIDAMO

Colonne en fonte aciérée, transmission par courroies crantées et poulies acier
 broche montée sur roulements à billes
 interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension, arrêt coup de
 poing à accrochage
 écran de protection de mandrin asservi
 table carrée inclinable jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe
 déplacement de la table par crémaillère
 affichage digital pour la profondeur de perçage et de la vitesse de broche
 laser de position de perçage, éclairage à LED
 capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffel
 livré avec : mandrin auto-serrant 16 mm, queue de mandrin, chasse cône et étai à
 vis et jeu de brides
 puissance : 0,55 kW
 alimentation (V) : 230 mono
 vitesse de broche (tr/min) : 180-2770
 capacité de perçage maxi (mm) : 22
 cône morse : CM2
 Ø colonne : 72 mm
 course de broche (mm) : 85
 nombre de vitesses : 16
 distance broche colonne (mm): 160, distance broche base (mm): 630, distance
 broche table (mm): 440
 dimensions de table : 286 x 286 mm.

Référence		Prix HT
185220	PERCEUSE D'ETABLI PE 22 A MONO	-