



OPTIMUM

Dotée d' une boîte de vitesses mécanique avec descente automatique.
 Graissage automatique de la boîte de vitesses par pompe à huile
 Très haute précision de perçage grâce à la broche trempée et rectifiée
 8 vitesses réglables par les leviers en façade. Transmission silencieuse grâce aux pignons en acier traité.
 Fonction perçage et taraudage
 Descente automatique (3 vitesses) enclenchée par levier en façade. Carter de mandrin asservi électriquement, réglable en hauteur. · Sectionneur principal verrouillable
 Jauge de profondeur millimétrique, grande course de broche 170 mm
 Table rotative à 360° autour de son axe et autour de la colonne. Table de perçage inclinable à ±90°
 Livrée avec système d' arrosage intégré et lampe halogène de travail
 Panneau de commandes à membrane étanche aux projections
 Puissance moteur : 2.2 kW / 400 V / 3 Ph
 Capacité de perçage : Ø 40 mm
 Capacité en continu : Ø 35 mm
 Capacité de taraudage : M35
 Attachement de broche : CM4
 Course de broche : 170 mm
 Col de cygne : 350 mm
 Nombre de vitesses : 8
 Dimension table (l x L) : 530 x 530 mm
 Rainures en T : 18 mm
 Ø colonne : 150 mm
 Dimension (L x l x H) : 880 x 595 x 2445 mm
 Poids (kg) : 530

Référence		Prix HT
10568748	PERCEUSE TARAUDEUSE A COLONNE DH 45 G	-