



**SIDAMO - MECABOIS**

Bâti, tête et socle en fonte aciérée  
 colonne à queue d'aronde  
 arrêt coup de poing à accrochage  
 système de taraudage semi-automatique aux poignées et retour instantané  
 tête de fraisage pivotante à gauche et à droite  
 descente lente  
 écran polycarbonate asservi  
 équipée d'un éclairage  
 table à mouvements croisés, course 145 x 400 mm  
 rainurage de table entraxe 45 mm  
 variateur de vitesse électronique  
 moteur à haut rendement "BRUSHLESS"  
 affichage digital de la vitesse de broche et de la profondeur de perçage  
 puissance (kW) : 1  
 alimentation (V) : 230 V  
 vitesse de broche (tr/mn) : variable 100 / 1800  
 capacité de perçage maxi (mm) : 25  
 capacité de taraudage maxi (mm) : M12  
 capacité de fraisage (mm) : 50  
 cône morse : CM3  
 course de broche (mm) : 70  
 distance broche colonne (mm) : 235  
 distance broche table (mm) : 380  
 dimension de table (mm) : 550 x 160  
 entraxe rainurage table (mm) : 45  
 course transversale / longitudinale (mm) : 145 x 400  
 poids net (Kg) : 165  
 livrée avec : mandrin auto-serrant 16 mm, queue de mandrin, étau à serrage rapide 100 mm et jeu de brides.

Référence		Prix HT
10537735	PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE 25FV SANS SOCLE	-