



**OPTIMUM**

rattrapage des jeux sur tous les mouvements par lardons en V  
 sur le modèle 400V : large gamme de vitesses (12) obtenues grâce à une boîte mécanique et un moteur bi-vitesses  
 machine silencieuse grâce à ses pignons rectifiés et lubrifiés par bain d'huile  
 inversion de rotation droite/gauche  
 fonction taraudage avec butée de profondeur réglable  
 jauge de profondeur avec butée réglable  
 tête fixée sur colonne à queue d'aronde, grattée à la main, assurant une parfaite précision lors des usinages  
 tête de fraisage inclinable à  $\pm 45^\circ$   
 bâti en fonte massive assurant une très grande stabilité et absorbant les vibrations  
 carter de protection de broche asservi électriquement et réglable en hauteur afin de procurer une sécurité maximale à l'utilisateur  
 équipée d'un arrêt d'urgence coup de poing  
 avance longitudinale automatique en option  
 puissance moteur :  
 - version 400 V : 1.1/1.5 kW  
 - version 230 V : 1.1 kW  
 capacité de perçage :  $\varnothing 32$  mm  
 capacité en continu :  $\varnothing 28$  mm  
 capacité de surfaçage max. :  $\varnothing 63$  mm  
 capacité de fraisage en bout max. :  $\varnothing 28$  mm  
 attachement de broche : CM4  
 course de broche : 120 mm  
 col de cygne : 275 mm  
 course de la tête en axe Z : 430 mm  
 plage - nombre de vitesses :  
 - version 400 V : 95 à 3200 T/min - 2 x 6  
 - version 230 V : 95 - 1600 T/min - 6  
 dimensions de la table (L x l) : 800 x 240 mm  
 course de la table en axe X : 450 mm  
 course de la table en axe Y : 195 mm  
 rainures en "T" : 14 mm  
 entraxe des rainures : 63 mm  
 poids : 360 kg  
 Accessoires de série : tirant M16, douille de réduction CM 4 / CM 3, clés de service

**Caractéristiques**

Référence	tension d'alimentation (v)	Prix HT
10537974	230	-
10011658	400	-