



METABO

Course élevée pour l'utilisation de trépan, de forets hélicoïdaux et aléseurs
 pied magnétique avec adhérence élevée permet de travailler sur des surfaces verticales et au-dessus de la tête
 système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
 rotation à droite et à gauche pour le filetage
 réducteur deux vitesses durable avec lubrification par bain d'huile pour des vitesses de rotation élevées
 réservoir de réfrigérant intégré pour un refroidissement intérieur du trépan facile à doser
 lampe LED pour un alignement facile en cas de mauvaise visibilité
 protection anti-copeaux montable sans outil protège l'utilisateur des copeaux métalliques et du contact avec l'outil
 protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
 protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
 coulisseau avec arrêt pour un changement confortable d'outil
 poignée pour transporter et soulever facilement l'outil
 câble de 5 m
 livrée en coffret de transport avec fixation pour queue Weldon 19 mm, tiges d'éjection 75 et 100 mm, chasse-outils MK 2, sangle de sécurité, clé Allen OC 5, protection anti-copeaux.

Caractéristiques

course (mm)	160
dimensions du pied magnétique (mm)	90 x 190
force magnétique (nm)	12250
modèle	mag 50
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	50
poids (kg)	12,7
profondeur de perçage (mm)	50,00
puissance absorbée (w)	1200

Référence		Prix HT
10123311	PERCEUSE MAGNETIQUE MAG 50	-