


SIDAMO

Poulies alu - moteur 2 vitesses - table-étau réversibles 3 positions (vernier gradué),
 mors "V" pour perçage de tube étau monté sur glissière
 dimensions (P x H x l) : 800 x 1800 x 435 mm
 tension d'alimentation : 400 V tri/IP54
 broche montée sur roulement à bille : oui
 transmission : courroies trapézoïdales
 commandes basse tension 24 V : oui
 arrêt d'urgence : coup de poing
 écran de protection : amovible asservi
 arrosage : oui
 déplacement de la table par crémaillère : oui
 équipement de série : mandrin auto-serrant B18 (1 à 16 mm) et queue de mandrin.

Caractéristiques

capacité de perçage max. (mm)	32
cône morse	cm3
course de la broche (mm)	110
dimensions de la table (mm)	350 x 350
eclairage (v)	24,00
entraxe rainurage de la table (mm)	130
hauteur (mm)	1800
hauteur de mors étau (mm)	30,00
largeur (mm)	435
largeur de mors étau (mm)	100,00
modèle	spc 32 te
nombre de vitesses	14
ouverture maxi étau (mm)	100,00
Ø colonne (mm)	110
poids (kg)	290
profondeur (mm)	800
puissance moteur (kw)	0,6/1,1
tension (v)	40054

type	perceuse
type de transmission	courroie trapézoïdale
vitesse de la broche (tr/min)	35 - 1980

Référence		Prix HT
1568	PERCEUSE SUR COLONNE SPC 32 TE	-