



## PROMAC - TOOL FRANCE

Réglage de la vitesse de rotation par variateur de fréquence  
 affichage digital de la vitesse  
 fonction taraudage par inversion du sens de rotation avec inter de sélection perçage/taraudage  
 table de perçage à 2 rainures parallèles 14 mm  
 table de perçage inclinable à 180° et avec étau de 120 mm de largeur de mâchoires  
 système de lubrification intégré  
 broche avec tire fond M12 pour le maintien de portes outils filetés  
 moteur de la pompe pour liquide de refroidissement : 0,1 kW  
 col de cygne : 220 mm  
 dimensions : 1810 x 660 x 880 mm  
 capacité de perçage max. (mm) : 32  
 cône morse : CM3  
 course de la broche (mm) : 140  
 nombre de vitesses : 2 plages + Variateur  
 vitesse de broche (tr/min) : 80 - 1000 / 230 - 2500  
 dimensions de la table (mm) : 320 x 170  
 entraxe rainurage de la table (mm) : 14  
 puissance moteur (kW) : 1.5  
 tension (V) : 400  
 accessoires fournis : étau intégré Largeur des mâchoires 120 mm (ouverture des mâchoires 75 mm ), mandrin à serrage rapide 1-16 mm, cône morse CM 3, système de lubrification, manuel d'utilisation et clés de service.

Référence		Prix HT
194373	PERCEUSE TARAUDEUSE A VARIATION	-