



SIDAMO - MECABOIS

Broche montée sur roulement à bille : oui
 Transmission : courroies crantées
 Commandes basse tension 24 V : oui
 Arrêt d'urgence : coup de poing
 Écran de protection : amovible asservi
 Éclairage : 24 V
 Arrosage : oui
 Déplacement de la table par crémaillère : oui
 Garantie : 3 ans
 Equipement de série : mandrin auto-serrant B18 (3 à 16 mm), queue de mandrin, chasse cône, étau à vis BSH7 et jeu de brides
 Variateur de vitesse électronique affichage digital de la vitesse de la broche - système de taraudage semi-automatique

Caractéristiques

arrêt d'urgence	oui
arrosage (oui/non)	oui
broche montée sur roulement à bille (oui/non)	oui
capacité de perçage max. (mm)	32
capacité de taraudage max. (mm)	m16
commandes basse tension 24 v (oui/non)	oui
cône morse	cm3
course de la broche (mm)	135
dimensions de la table (mm)	460 x 360
eclairage (v)	24,00
ecran de protection asservi (oui/non)	amovible asservi
entraxe (mm)	165
entraxe rainurage de la table (mm)	135
hauteur (mm)	1765
hauteur de mors étau (mm)	40
largeur (mm)	525
largeur de mors étau (mm)	140
modèle	30 cv

nombre de vitesses	variable
ouverture maxi étau (mm)	150
Ø colonne (mm)	92
poids (kg)	220
profondeur (mm)	660
puissance moteur (kw)	1,5
tension (v)	400
type	perceuse taraudeuse
type de transmission	courroie crantée
vitesse de la broche (tr/min)	150 - 3000
vitesse par engrenage (oui/non)	-

Référence		Prix HT
9121469	PERCEUSE TARAUDEUSE SUR COLONNE 30 CV	-