



SIDAMO - MECABOIS

Bâti, tête et socle en fonte aciérée
 colonne en acier
 broche montée sur roulements à billes
 moteur à haut rendement classe IE2
 commandes très basse tension 24 V
 arrêt coup de poing à accrochage
 sectionneur cadenassable 4 points
 système de taraudage semi-automatique + retour instantané
 écran de protection de mandrin amovible asservi
 large table mécanicien, déplacement de la table par crémaillère
 variateur de vitesse électronique
 affichage digital de la vitesse de broche
 éclairage à LED 24
 accessoires livrés de série : mandrin porte taraud M3 à M16, auto-serrant 16 mm,
 queue de mandrin, chasse cône, étau BSH 7 et jeu de brides
 puissance (kW): 1,5
 alimentation (V): 400 V tri
 vitesse de broche (tr/mn): 65 : 2000
 capacité de perçage maxi (mm): 40
 capacité de taraudage maxi (mm): M20
 cône morse: CM4
 diam colonne (mm): 115
 course de broche (mm): 150
 nombre de vitesses: Variable
 distance broche colonne (mm): 265, distance broche base (mm): 1 040, distance
 broche table (mm): 140-860
 dimension de table (mm): 560 x 475
 entraxe rainurage table (mm): 220
 dimensions (H x l x L) : 193 x 56 89 cm
 poids : 320 kg
 écran Asservi, arrosage, taraudage semi-automatique.

Référence		Prix HT
21457	PERCEUSE TARAUDEUSE SUR COLONNE 40 CV	-