



METABO

Moteur Brushless sans charbon

2 fonctions : perçage à percussion et burinage

double amortissement des vibrations

bouton de blocage facile à atteindre pour buriner en continu

système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler

avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge

réduction optimale de la vitesse de rotation et de l'énergie de frappe

démarrage électronique progressif

débrayage de sécurité Metabo S-automatic

protection anti-redémarrage et contre la surcharge

vitesse de rotation à vide : 350-500 tr/min

diamètre du collier de serrage 64,6 mm

câble de 6 m

livré en coffret avec poignée caoutchoutée supplémentaire, butée de profondeur de perçage.

Caractéristiques

force de frappe (j)	8,7
fréquence de frappe (cps/min)	2900
modèle	khev 5-40 bl
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	105
Ø de perçage maximal béton (mm)	40
poids (kg)	8,30
puissance absorbée (w)	1150
puissance sonore (dba)	104
taux de vibration burinage (m/s ²)	9,6
taux de vibration perçage (m/s ²)	10,8

Référence		Prix HT
10123324	PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1150W 8,7J KHEV 5-40 BL	-