



MAKITA

40 positions de burin
 puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés
 ergonomie Soft Grip
 moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
 limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
 charbons auto-nettoyant
 poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
 sélecteur de fonction protégé
 vitesse à vide max : 0-1100 tr/min
 taux de vibration perforation : 15,5 m/s²
 taux de vibration burinage : 12,5 m/s²
 pression sonore : 90 dBA
 puissance sonore : 101 dBA
 cordon d'alimentation 4 m
 livrée en coffret avec butée de profondeur, poignée.

Caractéristiques

force de frappe (j)	2,4
fréquence de frappe (cps/min)	0-4500
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	65
Ø de perçage maximal béton (mm)	24
Ø de perçage maximal bois (mm)	32
poids (kg)	2,90
puissance absorbée (w)	780

Référence		Prix HT
180631	PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 780W 2,4J HR2470	-