



**MAKITA**

Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus ou autoserrant)  
 variateur de vitesse  
 limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage  
 équipé d'un guide de profondeur  
 bouton de blocage pour un travail en continu  
 inverseur de sens de rotation  
 vitesse à vide max. : 1200 tr/min  
 taux de vibration perforation : 15 m/s<sup>2</sup>  
 taux de vibration burinage : 9,5 m/s<sup>2</sup>  
 pression sonore : 91 dBA  
 cordon d'alimentation de 4 m  
 livré en coffret avec burin plat SDS-Plus 250 x 20 mm, burin pointu SDS-Plus 250 mm, graisse pour foret,  
 jeu de 5 forets béton SDS-Plus (Ø5 x 110, Ø6 x 110, Ø6 x 160, Ø8 x 110, Ø8 x 160), mandrin automatique interchangeable 13 mm, système d'aspiration des poussières DUST CUP.

**Caractéristiques**

force de frappe (j)	2,4
fréquence de frappe (cps/min)	4600
hauteur (mm)	209
largeur (mm)	77
longueur (mm)	385
nombre de mandrin	-
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	80 mm
Ø de perçage maximal béton (mm)	26
Ø de perçage maximal bois (mm)	32
poids (kg)	3,00
puissance absorbée (w)	800

Référence		Prix HT
204072	PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 800W 2,4J HR2630TX4	-