



**MAKITA**

Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT  
 mandrins interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou autoserrant)  
 3 fonctions : perçage, perforation et burinage  
 variateur de vitesse  
 limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage  
 guide de profondeur  
 bouton de blocage pour un travail en continu  
 inverseur de sens de rotation  
 éclairage LED intégré  
 vitesse à vide max. : 1200 tr/min  
 taux de vibration perforation/burinage : 11,5/9 m/s<sup>2</sup>  
 puissance sonore : 101 dBA  
 livré en coffret aluminium avec burin pointu SDS-Plus 250 mm, système aspiration  
 poussière DUST CUP, burin large SDS-Plus 40 x 250 mm, coffret 5 forets SDS-Plus  
 (5,5 x 110 + 6 x 160 + 7 x 110 + 7 x 160 + 8 x 160), graisse pour emmanchement  
 100 ml.

**Caractéristiques**

force de frappe (j)	2,4
fréquence de frappe (cps/min)	4600
hauteur (mm)	209
largeur (mm)	77
longueur (mm)	385
Ø de perçage maximal acier (mm)	13
Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	80 mm
Ø de perçage maximal béton (mm)	26
Ø de perçage maximal bois (mm)	32
poids (kg)	3
puissance absorbée (w)	800

Référence		Prix HT
205872	PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 800W 2,4J HR2631FTX4	-