



**TRACTEL**

Équipée d'un mécanisme qui assure la fermeture automatique de la pince lorsque la tôle est correctement engagée en fond de gorge  
 large gamme robuste et ergonomique  
 articulation par chaîne permettant le levage et retournement de tôles, profilés, ensembles mécano-soudés  
 1 simple came crantée : aussi sûr que 2 surfaces crantées (aucun risque de glissement si la came est bien engagée dans la charge), marquage sur un seul côté, moins de SAV  
 dureté maxi de la charge levée : 330 HB  
 serrage de la pince proportionnel au poids de la charge levée  
 dimensions de l'anneau de la pince adaptées aux crochets de ponts  
 ressort assurant le contact permanent de la came sur la pièce  
 fabrication sans soudure portante  
 revêtement époxy à chaud.

**Caractéristiques**

Référence	charge maximale utile	modèle	prise mini/maxi (mm)	Prix HT
9122288	1500 kg	-	0/20	-
116182	1500 kg	-	20/40	-
4217	3000 kg	nk2 0-30	0/30	-
116183	1500 kg	-	40/60	-
116184	3000 kg	nk2 30-60	30/60	-
116185	3000 kg	nk2 60-90	60/90	-
116187	4500 kg	nk3 40-80	40/80	-
116186	4500 kg	nk3 0-40	0/40	-