



KNIPEX

Conforme à la norme DIN EN/IEC 60900 - VDE AC 1000 V.

Dénudage astucieux : grande plage de capacité, profils de dénudage parfaitement affûtés et positionnement intuitif
 géométrie de coupe innovante : coupe simplifiée, en particulier des câbles plats
 conception hybride : aussi plate qu'une pince à bec effilé et aussi large qu'une pince universelle pour une grande stabilité et une bonne accessibilité
 profils de dénudage affûtés avec soin pour conducteurs rigides de 0,75 à 6 mm² et conducteurs multibrins de 0,5 à 4 mm²
 positionnement précis du conducteur grâce aux repères de positionnement
 coupe facile de câbles multibrins en cuivre et en aluminium jusqu' à Ø 15 mm (1/2")
 larges mors de préhension quadrillés pour la torsion des fils
 rainure usinée pour maintenir et tirer en toute sécurité de petites pièces telles que des clous
 surface de préhension convexe d'un côté pour une préhension sûre des éléments plats et zone de préhension pour les éléments ronds
 bords extérieurs saillants pour l'ébavurage des gaines
 finition chromée et poignées isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE.

Caractéristiques

| | |
|---|-----|
| capacité de coupe maximale Ø (mm) | 15 |
| capacité dénudage maximale (mm ²) | 6 |
| longueur (mm) | 200 |

| Référence | | Prix HT |
|-----------|--|---------|
| 10560212 | PINCE MULTIFONCTIONS ISOLE 1000V + RESSORT | - |