



TUBESCA-COMABI

4/5 utilisations possibles dont rattrapage de niveau
 articulations hyper résistantes
 blocage d'ouverture des plans
 échelons carrés de 30 mm
 sabot enveloppant haute sécurité
 élargissement de la base évasée
 garantie 5 ans.

Caractéristiques

Référence	hauteur de travail max (m)	hauteur de travail min (m)	hauteur déployée (m)	hauteur replié autostable (m)	nombre d'échelons	poids (kg)	Prix HT
10001440	4,38	2.98	3,48	2,08	2 x 7	8,90	-
10001441	4,94	3.26	4,04	2,36	2 x 8	10,00	-
10537938	5.5	3.54	4,60	2,64	2 x 9	10.8	-
10001443	5,78	3.82	4,88	2,92	2 x 10	12,00	-
10001447	6,92	3.56	6,01	2,65	3 x 9	18,20	-
10001445	5,80	3	4,89	2,09	3 x 7	13,10	-
10001446	6,08	3.28	5,17	2,37	3 x 8	14,80	-
10001444	6,90	4.38	6,00	3,48	2 x 12	16,30	-
10001448	7,76	3.84	6,85	2,93	3 x 10	20,00	-
10001449	8,59	4.40	7,69	3,49	3 x 12	24,30	-