



HOPPE

Lorsque la fenêtre est fermée ou en position oscillo battante, la poignée et le carré sont découplés et la poignée est automatiquement verrouillée. Il s'agit d'un concept unique qui protège efficacement contre l'ouverture non autorisée de la fenêtre, de l'extérieur.

Avantages :

Protection contre les effractions par déplacement de la ferrure, percement de la vitre au niveau du joint d'étanchéité ou du profil.

Fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en oscillo-battant (180°)

Certification label RAL (testée 10 000 cycles de pivotement/basculement et 48h de résistance à la corrosion).

Avec carré à longueur variable VarioFit®.

Disponible également en version condamnable à clé.

Caractéristiques

Référence	long. carré (mm)	teinte	vis (mm)	Prix HT
FB431812454511	20 à 30	noir 9714	35 - 40	-
FB431812453011	09 à 19	blanc 9016	30 - 35	-
FB431812454311	20 à 30	blanc 9016	35 - 40	-
FB431812454611	32 à 42	blanc 9016	45 - 50	-
FB431812454211	09 à 19	noir 9714	30 - 35	-
FB431812454811	32 à 42	noir 9714	45 - 50	-
FB431812454111	09 à 19	f9	30 - 35	-
FB431812454411	20 à 30	f9	35 - 40	-
FB431812454711	32 à 42	f9	45 - 50	-