



**METALLKRAFT**

Moteur à couple élevé et sans vibration pour un confort de travail optimal  
 équipée de série de carters de protection inclinables  
 système de changement rapide de la bande  
 grande surface d'abrasion pour le traitement de pièces larges  
 possibilité de relier le tank à un système d'aspiration  
 2 buses d'aspiration de série (la première positionnée sur le bac collecteur de copeaux, la seconde au niveau de la roue arrière)  
 butée amovible procurant une grande surface de travail (permet également le ponçage des longues pièces)  
 facilité de réglage de la bande grâce à un système d'ajustement simple  
 2 vitesses de défilement de la bande, pour le ponçage de l'acier et de l'acier inoxydable  
 équipée d'un système de tension automatique de la bande abrasive  
 puissance moteur : 2.2 - 2.8 kW / 400V  
 vitesse de défilement : 14.5 / 29 m/sec  
 dimensions de bande (l x L) : 150 x 2000 mm  
 Ø roue contact : 200 mm  
 Ø raccord d'aspiration : 2 x 100 mm  
 poids : 120 kg  
 équipée de série d'un socle avec système d'inclinaison pour un travail aisé.

**Caractéristiques**

dimensions de la bande (mm)	150 x 2000
poids (kg)	1,200
puissance moteur (kw)	4
tension (v)	400
vitesse de la bande (m/s)	14,5 / 29

Référence		Prix HT
10011657	PONCEUSE A BANDE MBSM 150-200-2	-