



METALLKRAFT

Idéale pour le travail intensif des métaux, cette ponceuse permet de réaliser efficacement les opérations de ponçage de surfaces, ébavurage, finition, arrondi des arêtes et préparation de soudure.

Équipée d' un moteur à couple élevé, elle assure un fonctionnement stable et sans vibrations, garantissant confort d' utilisation et précision. Les carters de protection inclinables facilitent l' adaptation aux différentes opérations.

Le changement de bande est rapide grâce à un système de tension automatique, le réglage de la bande est simple et précis via un dispositif d' ajustement.

Sa grande surface d' abrasion permet le traitement de pièces de dimensions importantes. La butée amovible offre une large surface de travail et facilite également le ponçage des pièces longues.

Pour un environnement de travail propre, la machine est équipée de deux buses d' aspiration : une au niveau du bac collecteur de copeaux et une au niveau de la roue arrière.

Deux vitesses de défilement de la bande pour le ponçage de l'acier et l'acier inoxydable.

Puissance moteur : 2.2 - 2.8 kW / 400V

Vitesse de défilement : 14.5 / 29 m/sec

Dimensions de bande (l x L) : 150 x 2000 mm

Ø roue contact : 200 mm

Ø raccord d'aspiration : 2 x 100 mm

poids (kg) : 120

Dimensions de la bande (mm) : 150 x 2000

Vitesse de la bande (m/s) : 14,5 / 29

Puissance moteur (kW) : 4

Tension (V) : 400

Poids (kg) : 90

Référence		Prix HT
10568746	PONCEUSE A BANDE MBSM 150-200-2	-