



**METABO**

Grand angle d'enroulement de 190° pour une surface sans attaque  
 système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge  
 changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable  
 protection électronique contre la surcharge  
 démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup  
 protection anti-redémarrage  
 balais auto-rupteurs pour la protection du moteur  
 vitesse de la bande en marche à vide : 8 - 14 m/s  
 dimensions de la bande abrasive : 30 x 533 mm  
 angle d'enroulement : 190 °  
 câble de 4 m  
 livrée en coffret metaBOX avec 10 bandes abrasives zirconium (30x533 mm ; P80), 2 bandes abrasives Pyramid (30x533 mm ; P280/A65), 2 bandes abrasives Pyramid (30x533 mm ; P400/A45), 2 bandes abrasives Pyramid (30x533 mm ; P600/A30), 2 bandes abrasives Pyramid (30 x 533 mm ; P1200/A16), 3 bandes en fibres (30 x 533 mm ; moyennes).

**Caractéristiques**

modèle	rbe 9-60
Ø tube maximal (mm)	60
poids (kg)	3,10
puissance absorbée (w)	900

Référence		Prix HT
10123278	PONCEUSE A TUBE RBE 9-60	-