



GYS

Générateur triphasé multi-procédés conçu pour des applications exigeantes en MIG/MAG, TIG DC Lift/Pulsé et MMA DC/Pulsé.

Compatible avec les fils acier et inox (Ø 0,6 à 1,2 mm), aluminium (Ø 0,8 à 1,2 mm), et fils fourrés (Ø 0,9 à 1,6 mm) avec inversion de polarité.

Interface couleur 3,5 pouces intuitive et multilingue.

Synergies intégrées (acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi) pour configurer automatiquement les paramètres après saisie du diamètre de fil, du matériau/gaz et de l'épaisseur
Mémorisation de 200 programmes (Job) pour les tâches répétitives, avec mise à jour et transfert via clé USB

Motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique.

Contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané pour une stabilité optimale

2 modes d'affichage : Easy, interface simplifiée pour les utilisateurs standard et Expert, interface avancée permettant d'ajuster tous les paramètres du cycle de soudage

Support pour bouteille de gaz jusqu'à 20 L

Indice de protection IP23S

Livré avec torche MB36 - 4 m et câble de masse 4 m - 35 mm²

Caractéristiques

consommation primaire (a)	16
dimensions (mm)	750 x 450 x 800
facteur de marche à 40°C à 100% (a)	mig : 220 - mma : 200 - tig : 250
facteur de marche à 40°C à 60% (a)	mig : 260 - mma : 240 - tig : 270
gamme d'intensité de soudage (i2) (a)	mig : 15-320 / mma : 20-320 / tig : 1,6-270
poids (kg)	46
tension d'alimentation (v)	400

Référence		Prix HT
10557884	POSTE MULTIPROCEDES TRIPHASE KRONOS 320T EQUIPE	-