



TRACTEL

Poulie à 1 réa principalement destinée à des installations temporaires de levage ou de traction à câble, nécessitant mise en place et/ou dépose rapide(s) de la poulie peut être arrimée à un point fixe ou mobile présentant la résistance nécessaire à la force applicable

la facilité de mise en place et de dépose de ces poulies et la disponibilité d'un ringot en font des accessoires adaptés aux mouflages et changements de direction de câbles

équipée d'un croc émerillon qui garantit une bonne orientation de la poulie par rapport au câble

munie d'un crochet avec linguet de sécurité pour une mise en place rapide et sûre système d'ouverture (hors tension) par rotation de la poulie d'un quart de tour autour de la traverse de la suspenste permettant la mise en place du câble dans la poulie sans décrocher celle-ci et sans outillage

toutes les pièces de la poulie restent solidaires lors de l'ouverture du flasque pour le passage du câble

traverse en acier estampé à béquillons autoverrouillants interdisant l'ouverture sous charge

ringot permettant un mouflage 3 brins

résistance à la rupture supérieure à 4 fois la charge maximale d'utilisation (CMU)

finition zinguée bichromatée.

Caractéristiques

Référence	charge maximale utile	epaisseur hors tout	hauteur fond de siège du croc (mm)	largeur flasque (mm)	modèle	Ø ext réa (mm)	poinds (kg)	Prix HT
116224	2,4 t	100 mm	436,00	170,00	e460h	160,00	7,00	-
116225	4,8 t	130 mm	532,00	210,00	e470h	200,00	15,50	-
116226	6,4 t	150 mm	735,00	343,00	e480h	336,00	34,00	-