



**UNICRAFT**

Cadre soudé robuste et haute qualité pour une utilisation polyvalente en atelier  
 cylindre mobile gauche / droite  
 lecture de la pression par manomètre  
 espace de travail plus important grâce au vérin avec ressort de rappel intégré de série  
 piston pouvant être arrêté dans n'importe quelle position  
 constituée d'un bâti très robuste en acier avec des dimensions aptes à supporter les grands efforts  
 table de presse réglable en hauteur sur 8 niveaux avec goupilles d'arrêt  
 piston à translation latérale  
 avance du piston par pompe hydraulique manuelle ou pédale pneumatique (fournie de série)  
 montée et descente de la table par treuil  
 raccord d'air comprimé pour la pression de travail de 7.5 à 8.5 bars  
 idéale pour les utilisations en garage, atelier d'entretien et usine  
 puissance : 50 T  
 Ø du piston : 75 mm  
 dimensions au sol : 1030 x 800 mm  
 hauteur totale : 1877 mm  
 largeur intérieure : 730 mm  
 plage de travail : 69 - 1048 mm  
 course du piston : 200 mm  
 translation du piston : 245 mm  
 pression de travail : 7.5 - 8.5 bar  
 poids : 342 kg.

Référence		Prix HT
10011644	PRESSE HYDRAULIQUE WPP50E 50T	-