



UNICRAFT

Cadre soudé robuste et haute qualité pour une utilisation polyvalente en atelier
 cylindre mobile gauche / droite
 lecture de la pression par manomètre
 espace de travail plus important grâce au vérin avec ressort de rappel intégré de série
 piston pouvant être arrêté dans n'importe quelle position
 table de presse réglable en hauteur sur 9 niveaux avec goupilles d'arrêt
 pompe hydraulique manuelle à deux étages
 piston à translation latérale
 avance du piston par pompe hydraulique manuelle ou pédale pneumatique (fournie de série)
 équipée d'une soupape de sécurité
 montée et descente de la table par treuil
 raccord d'air comprimé pour la pression de travail de 7.5 à 8.5 bars
 pour tous les travaux de montage, démontage, formage de pièces avec poinçons, douilles et matrices
 puissance : 75 t
 Ø du piston : 93 mm
 dimensions au sol : 1140 x 800 mm
 hauteur totale : 1925 mm
 largeur intérieure : 800 mm
 plage de travail : 170 - 884 mm
 course du piston : 250 mm
 translation du piston : 260 mm
 pression de travail : 7.5 - 8.5 mm
 poids : 502 kg.

Référence		Prix HT
10011645	PRESSE HYDRAULIQUE WPP75E 75T	-