

**BAHCO**

Pompe hydropneumatique à double vitesse contrôlée par une pédale à soupape de sécurité contre la surcharge intégrée  
châssis soudé robuste avec design exclusif aux formes arrondies  
grand manomètre rempli de glycérine pour une lecture facile au niveau des yeux  
piston chromé et coulissant grâce au treuil incorporé dans le châssis  
facilité de montée et de descente de la table grâce au treuil à poignée rabattable munie de règles pour faciliter le centrage du piston sur l'objet à extraire  
2 blocs supports en V avec poignées inclus (peuvent être utilisés sur le côté en V ou le côté plat en fonction des besoins)  
goupilles de centrage automatique de la table équipées de verrous papillons qui les maintiennent insérées pour davantage de sécurité  
toutes les poignées sont isolées  
jeu de 8 goupilles et plateau perforé inclus  
plateau porte-outils dans la partie inférieure de la presse  
fournie avec plexiglass de sécurité  
pression de fonctionnement : 7,5-8,5 bars  
raccord d'air : NPT 1/4"  
capacité de presse : 100 000 kg  
Ø du tuyau : 1 mm  
dimensions hors tout Lxlxh : 1193x940x1865.

Référence	Prix HT
10547618 PRESSE HYDROPNEUMATIQUE 100T + VITRE PLEXI ANTIPROJECTION	-