



RUST OLEUM FRANCE SA

Peinture diluable à l'eau à base de copolymère acrylique modifié au styrène spécialement conçu pour application sur bardages métalliques anciens facile à appliquer et séchage rapide applicable sur toutes surfaces métalliques y compris l'acier galvanisé et sur plastisol exempt de plomb et de chromate
 aspect : mat
 densité : 1,29 kg/l
 temps de séchage (20°C / 50% H.R.) :
 - au toucher : 30 min
 - manipulable : 1 h
 - recouvrable : après 1 h
 rendement théorique : 12,5 m²/l pour 35 µm de film sec
 conçu pour être appliqué à la brosse et peut également être appliqué au rouleau et au pistolet
 offre une protection anticorrosion en ambiance industrielle peu agressive, lorsqu'il est recouvert par une finition Mathys Métal Cladding Topcoat
 coloris : gris clair
 seau de 10 L.

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l' étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale ainsi que pour l' environnement.

Caractéristiques

conditionnement (l)	10
---------------------	----

Référence		Prix HT
180488	PRIMAIRE METAL CLADDING GRIS CLAIR 10L	-