



METABO

Pour le dégauchissage angulaire dans le bois brut
 table de rabotage en fonte grise massive résistant à l'abrasion
 réglage pratique de la hauteur à l'aide d'une manivelle
 lame de rabot à double tranchant
 guide de rabotage pivotable à 90°- 45°
 résistance à la poussière de bois conforme au TRGS 553
 panneaux de dégauchissage L x l : 1090 x 260 mm
 évacuation des sciures :
 dégauchisseuse : 0-3 mm
 raboteuse : 0-3 mm
 panneaux de dégauchissage en fonte d'aluminium
 table de rabotage en fonte grise L x l : 400 x 260 mm
 hauteur/largeur de passage : 160/260 mm
 vitesse d'avance : 5 m/min
 Ø de l'arbre porte-lame : 63 mm
 nombre de lames : 2
 livrée avec lames de rabot réversibles et jetables intégrées, guide court inclinable, capot d'éjection des copeaux, bâton poussoir, tubulure d'aspiration.

Caractéristiques

modèle	hc 260 c
poids (kg)	71,00
puissance absorbée (w)	2200
vitesse à vide (tr/min)	6500

Référence		Prix HT
107911	RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE 2200 W HC 260 C WNB	-