



LEMAN

Bâti en fonte d'aluminium et piétement en acier
 puissant moteur asynchrone endurant et silencieux
 tables de dégauchissage en fonte d'aluminium avec lèvres anti-bruit
 guide en aluminium profilé inclinable de 45°, rigide et largement dimensionné
 protecteur d'arbre réglable en hauteur par un simple levier et muni d'un peigne pour
 presser le bois contre le guide
 table de rabotage en fonte d'acier montée sur 4 vérins filetés et réglable en hauteur
 par une manivelle
 avance automatique par 2 rouleaux crantés
 collecteur de copeaux amovible pour servir en dégauchissage et en rabotage, avec
 sortie d'aspiration Ø 100 mm
 puissance moteur (230 V - 50 Hz) : 2000 W - 2,7 CV
 vitesse de rotation de l'arbre : 6500 tr/min
 Ø de l'arbre : 63 mm
 nombre de fers : 2
 dimensions des fers : 260 x 18 x 1,2 mm
 sortie d'aspiration : Ø 100 mm
 dégauchissage :
 - largeur de dégauchissage : 360 mm
 - dimensions des tables (L x l) : 1035 x 280 mm
 - dimensions du guide (L x H) : 610 x 110 mm
 - inclinaison du guide : de 90° à 135°
 - profondeur de passe : de 0 à 3,0 mm
 - hauteur de travail : 850 mm
 rabotage :
 - largeur de rabotage : 255 mm
 - hauteur de rabotage : 160 mm
 - profondeur de passe : jusqu'à 3 mm
 - vitesse d'avance : 5 m/min
 - dimensions de la table (L x l) : 400 x 260 mm
 encombrement (L x l x H) : 1100 x 600 x 950 mm
 poids net : 66 Kg
 garantie 2 ans
 livrée avec le guide de refente, la rallonge de table, le guide d'onglet, 1 lame largeur
 16 mm , clés et notice d'utilisation.

Référence		Prix HT
192773	RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE RAD260	-