


PREVOST AIR COMPRIME

Accouplement automatique de sécurité mono impulsion interchangeable profil ISO 6150 SÉRIE C passage 6 mm (existe en passage de 8 mm)
supprime les risques d'éjection de l'embout au désaccouplement
étanchéité optimum utilisé avec les embouts CRP 06
excellente tenue en pression
corps en matériau composite renforcé, joint nitrile et autres composants en acier traité ou aluminium
existe également en version sous blister.

Caractéristiques

Référence	désignation	dimensions	particularités	Prix HT
197086	raccord rapide femelle	-	taraudage cylindrique - conforme à la norme iso228/1	-
197087	raccord rapide femelle	-	taraudage cylindrique - conforme à la norme iso228/1	-
197090	raccord rapide mâle	-	filetage cylindrique - joint d'étanchéité intégré - conforme à la norme iso228/1	-
197089	raccord rapide mâle	-	filetage cylindrique - joint d'étanchéité intégré - conforme à la norme iso228/1	-
197094	raccord rapide pour flexible	Ø 10 mm int.	montage avec collier à vis ou à oreille	-
197093	raccord rapide pour flexible	Ø 8 mm int.	montage avec collier à vis ou à oreille	-
197092	raccord rapide pour flexible	Ø 6 mm int.	montage avec collier à vis ou à oreille	-
197095	raccord rapide pour flexible	Ø 13 mm int.	montage avec collier à vis ou à oreille	-
197088	raccord rapide femelle	-	taraudage cylindrique - conforme à la norme iso228/1	-
197091	raccord rapide mâle	-	filetage cylindrique - joint d'étanchéité intégré - conforme à la norme iso228/1	-